

SZCZOTKI
TECHNICZNE POLSKA



**ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI
SYSTEMU WYKASZANIA CHWASTÓW
ARMIGO 2**

PLAN PREZENTACJI

- ❖ **Charakterystyka firmy**
- ❖ **Czym jest – Armigo 2**
- ❖ **Korzyści systemu – Armigo 2**
- ❖ **Poprawa ergonomii produktu**
- ❖ **Instrukcja montażu**
- ❖ **Jak zamówić Armigo 2**

PREZENTACJA FIRMY



Szczotki Techniczne Polska Sp. z o.o. założona została w 2009 r. Ideą, która skłoniła nas do rozpoczęcia działalności było to, by zaopatrzyć rynek w wysokiej jakości szczotki do wszelkiego typu zamiatarek.

Oferta nasza jest skierowana do firm poszukujących nowoczesnych i profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie zmiatania. Przedsiębiorstwa Komunalne, Samorządy oraz wszystkie inne podmioty związane z utrzymaniem czystości terenu znajdą u nas bogaty wachlarz produktów.

Stale rosnące wymagania rynku powodują, iż do odniesienia sukcesu sam pomysł nie wystarczy, niezbędne są również odpowiednia technologia i ciągły rozwój. Mocną stroną oferowanych przez naszą firmę produktów jest ich najwyższa jakość pod względem technologii produkcji, wydajności i sprzyjania środowisku.

CZYM JEST ARMIGO 2

Armigo®2

Armigo®2 jest znana z szybkiego sposobu usuwania chwastów ze wszystkich utwardzonych powierzchni. Szczotka odchwaszczająca ze stalowymi drutami pasuje na wszystkie kosy (spalinowe, elektryczne). Nadaje się idealnie do wykaszania nierównych powierzchni, a wyniki jej zastosowania są po prostu zaskakujące.

Oferta skierowana jest do wszystkich instytucji zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych, sprzedają artykułów ogrodniczych, jak również do osób prywatnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem naszego produktu, prosimy o kontakt.

Niszczy chwasty nie niszcząc środowiska. Obecna wersja jest jeszcze trwalsza i łatwiejsza w użyciu.

Nowe, ulepszone ARMIGO®2 zapewnia bardzo dużą trwałość dzięki anodyzacji w sposób „twardy”, i Nituff®.

Anodyzacja w sposób twardy powoduje powstanie twardej powierzchni oksydacyjnej, która jest odporna na korozję i podwyższa odporność na zużycie.

NITUFF® powoduje, że **Armigo®2** samo się smaruje. Użycie oleju i smaru jest zbędne.

Nasz system jakości, jeśli chodzi o anodyzację na twardo i Nituff® jest uznany i odpowiada normom NEN-C.E.N.-ISO 9001:1994, British Standard oraz holenderskim normom jakości.



KORZYŚCI SYSTEMU – ARMIGO 2

- ▶ jest lżejsze o 50% od poprzednika – nie obciąża kosi
- ▶ nie potrzeba żadnych kluczy do wymiany stalowych wiązek
- ▶ jest wyjątkowo trwałe dzięki zastosowanej anodyzacji i Nituff®
- ▶ posiada system samo smarowania



Zapraszamy do zobaczenia filmu na stronie

www.armigo.com

POPRAWA ERGONOMII PRODUKTU

Armigo®2 jest wynikiem rozszerzonych testów i badań z zakresu ochrony środowiska, techniki i ergonomii. Armigo®2 jest ergonomiczne, biorąc pod uwagę bardzo łatwy sposób jej użycia i niską wagę: nowa szczotka odchwaszczająca waży tylko połowę tego, co ważył jej poprzednik!

Ponadto druty w szczotce Armigo®2 można wymienić bez użycia narzędzi.

A mając na uwadze bezpieczeństwo zostały skonstruowane by można je było założyć tylko w jeden sposób.



INSTRUKCJA MONTAŻU – I

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARMIGO 2®

Trzymaj szczotkę nisko nad ziemią podczas jej używania. Przyniesie to najlepsze rezultaty i zapobiegnie wyrzucaniu kurzu i żwiru na boki.

Po osiągnięciu przez linę długości 15 mm, musi ona zostać natychmiast wymieniona, aby nie uszkodzić głowicy szczotki.

Sprawdzaj regularnie kosę podczas jej pracy, czy nie uległa przegrzaniu.

Głowica Armigo 2® musi być oczyszczana każdorazowo po każdym jej użytkowaniu w celu uniknięcia gromadzenia się w niej większych ilości brudu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub otoczenia, które mogą powstać w wyniku użytkowania głowicy. Użytkownik głowicy używa jej na własną odpowiedzialność. Producent ma prawo do dokonywania zmian technicznych głowicy Armigo 2®

INSTRUKCJA MONTAŻU – II

Montowanie lin w głowicy szczotki

Upewnij się, że rozstaw gwintów jest symetryczny!

Naciśnij przycisk znajdujący się na głowicy Armigo2®. Włóż końcówkę liny zakończoną okuciem w otwór mocujący wyłobieniem w kierunku przycisku. Zwolnij przycisk aż usłyszysz że robi „klik”. Upewnij się, że lina została poprawnie zamocowana i nie wypada z otworu mocującego.

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem szczotki do chwastów przeczytaj uważnie instrukcję.

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa wymienionych przez producenta kosi.

Max rpm = 12,000

Zwróć uwagę na to, że jeżeli szczotka obraca się w lewą stronę, strumień kurzu, kamieni itp. również unoszony jest w lewą stronę.

Utrzymuj szczotkę w równomiernej pozycji nad ziemią podczas jej używania, co zapobiegnie odpryskiwaniu kamyków, nieczystości do góry.

Włączając motor kosiarki, upewnij się, że wokół znajduje się odpowiednia ilość miejsca do pracy szczotki. Podczas obrotów, liny szczotki tworzą okrąg o średnicy do 35 cm.

Nie jest dozwolone jednoczesne używanie plastikowych żyłek oraz stalowych lin.

Nie jest dozwolone jednoczesne używanie już częściowo zużytych lin (które są krótsze) wraz z nowymi linami.

INSTRUKCJA MONTAŻU – III

Duże wibracje kosiarki mogą powodować, iż szczotka traci punkt równowagi. W takim przypadku należy *natychmiast wyłączyć motor maszyny*. Szczotka do chwastów oraz kosa mogą zostać uszkodzone w przypadku nadmiernych wibracji. Jest to sytuacja o dużym stopniu zagrożenia.

Używaj tylko oryginalnych lin do Armigo 2®.

Nieprawidłowe użytkowanie maszyny może doprowadzić do jej uszkodzenia i/lub otoczenia, w którym pracuje.

Używaj pokrywy motoru maszyny o maksymalnej wielkości.

Podczas wymiany lin zawsze wkładaj rękawiczki.

Podczas obsługi szczotki, używaj ochronnych, gumowych butów, jako ochrony przeciw brudowi i elementami szczotki.

Montaż głowicy

Upewnij się, że wał kosi oraz powierzchnia szczotki są czyste.

Umieść głowicę na wale kosi, następnie załóż podkładkę i śrubę. Zaciśnij mocno śrubę za pomocą klucza (19mm). Uwaga: głowica obraca się w lewo – zwróć uwagę na moment obrotowy określony przez producenta kosi.

Nachylenie głowicy kosi o 45° w stosunku do osi ułatwia pracę kosi. Głowica kosi obraca się zawsze w lewą stronę w stosunku do kosi, co sprawia, że kurz i zanieczyszczenia wyrzucane są w stronę osoby ją obsługującej.

Używaj szczotki do kos o cylindrze większym niż 45 cc.

JAK ZAMÓWIĆ ARMIGO 2

System nadaje się do montażu między innymi na kosy: Stihl, Husqvarna, Tanaka, Solo, Oleomac

Wybierz ofertę:

- ▶ Zestaw startowego Armigo®2 – 600 zł netto
W skład zestawu wchodzi: głowica + 6 lin (2x14mm + 4x12mm)
- ▶ Zestaw pełny Armigo®2 – 1150 zł netto
W skład zestawu wchodzi: osłona + głowica + 6 lin (2x14mm + 4x12mm)
- ▶ Cena samych dodatkowych lin :
rozmiar 12 mm – cena netto: 12,00 zł netto /szt.
rozmiar 14 mm – cena netto: 14,00 zł netto /szt.
- ▶ Cena samej głowicy: Armigo®2 – 560 zł netto
- ▶ Cena samej osłony: osłona – 590 zł netto
- ▶ Zadzwoń T: +48 957 260 304, K:+48 723 861 987, K: +48 7222 55 712
- ▶ Lub napisz: biuro@szczotkitechiczne.pl